

Kettingformulieren

Omdat bij kettingformulieren vele afwerkingen mogelijk zijn hebben we deze voor u omgezet in een tekening, om het een en ander te verduidelijken.

De verdere aanlevering van kettingformulieren is gelijk aan het reguliere drukwerk (3mm afloop rondom, PDF-x1A/2001 in CMYK), lees hierover meer bij de algemene aanleverspecificaties.

Hulp nodig?

We staan voor je klaar!

06 12537253
werkdagen tot 17.00



- 1 Crimplock sluiting. Dit is tot en met 3 bladen mogelijk.
- 2 Transportgaten. Deze zorgen dat het formulier door de matrix printer kan.
- 3 Multiflex binding. Deze versterkt de binding bij 3 bladen of meer.
- 4 Opberggaten. Voor het opbergen in opbergmappen.
- 5 Perforatie. Dit kan een standaard of microperforatie zijn.

PDF Aanlevering

De PDF kan je opmaken op het gekozen formaat. Transportgaten ed. kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Document in PDF aanlevering met 3mm afloop rondom.

Denk erom, mocht u een bestelling plaatsen in Pantone kleuren, dat u deze kleuren dan ook meeneemt in uw opmaak. Het document in dat geval niet in full-colour opmaken!